



"Telo-Seal"

Reparationstape til presenninger

- Hurtig og enkel reparation af huller, revner og flænger i presenninger.
- Anvendes uden brug af varmepistol eller lign.
- Specialfremstillet selvklæbende tape med overside i samme materiale som anvendes til fremstilling af presenninger.
- Klæber på de fleste materialer, bortset fra silikone overflader.
- Temperaturstabil fra -40°C til $+80^{\circ}\text{C}$.
- Leveres i 10 forskellige farver og 2 forskellige bredder

Materiale Selvklæbende presenningstape

Vægt $650\text{g}/\text{m}^2$



RAL Farve	Beskrivelse	Længde [m]	Artikelnr.	
			50 mm bredde	100 mm bredde
RAL 9016	Hvid	5	019 900	019 920
RAL 7038	Grå	5	019 901	019 921
RAL 5002	Blå	5	019 902	019 922
RAL 3002	Rød	5	019 903	019 923
RAL 6026	Mørk grøn	5	019 904	019 924
RAL 1003	Gul	5	019 905	019 925
RAL 5012	Lys blå	5	019 906	019 926
RAL 9005	Sort	5	019 907	019 927
RAL 6018	Grøn	5	019 908	019 928
RAL 2011	Orange	5	019 909	019 929



"Telo-Seal"

Reparationstape til presenninger

Montagevejledning

1. Fjern støv, skidt, olie og fedt rundt om reparationsområdet. Aftør med en ren klud med benzin eller eventuelt sprinklervæske, og hold reparationsområdet helt tørt.
2. Klip en passende længde reparationstape af rullen og klip hjørnerne runde som vist på figur 1.
3. Fjern beskyttelsespapiret og monter tapen over reparationsområdet. Herefter presses reparationstapen hårdt imod presenningen. Brug et hårdt modhold på bagsiden.



Figur 1

Advarsel !

Tapen kan ikke fjernes eller rykkes, når den først er monteret på presenningen.

Brochure -
Produkter fra TITGEMEYER gruppen

TITGEMEYER Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve
Danmark

Telefon: +45 4360 0966
Telefax: +45 4369 0219
E-mail: info@titgemeyer.dk

www.titgemeyer.dk