

## RL 20 A - Nitteværktøj til blindnitter



Til alle standard og lukkede blindnitter op til 5,0 mm i alt materiale.

Suget aktiveres i det øjeblik man tager fat i værktøjet og fastholder nitten, hvilket muliggør nitning i lodret position. Suget afbrydes igen, når man slipper værktøjet, hvilket giver en forbedret økonomi på luftforbruget.

Mulighed for lufttilslutning i både højre og venstre side. Nittestiften opsamles i beholderen bag på værktøjet, som let afmonteres og tømmes.

Værktøjet leveres komplet med mundstykker, som er placeret i bunden af værktøjet, samt lufttilslutning.

Artikelnr.: 431 450 650

### Tekniske data:

Arbejdsområde:	2,4 til 5,0 mm i alt materiale
Slaglængde:	16 mm
Trækraft:	13 kN ved 6 bar
Luftforbrug:	0,2 til 2,0 l per nitning
Højde:	265 mm
Længde:	281 mm
Vægt:	1,6 kg

*RL 20 A kan leveres med TIOS® Control, for optimal styring af nitteprocessen.*

 **TITGEMEYER Skandinavien A/S**  
 Lunikvej 32  
2670 Greve  
 Danmark  
Telefon: +45 4360 0966  
E-mail: [info@titgemeyer.dk](mailto:info@titgemeyer.dk)  
[www.titgemeyer.dk](http://www.titgemeyer.dk)